
Sub-Nozzle Inspector
for Air Jet Looms

TR-7710SN

TR-7700SN mini






ピトー管



TR-7710SNとTR-7700SN miniは、AJLの安定稼働の基盤となるサブノズルの噴射状態を視覚的に表示します。表示を確認しながらサブノズルの調整が可能です。測定データはUSBケーブルでPCに転送可能です。TR-7710SNはPC上でグラフ表示が可能な連続測定用、TR-7700SN miniはポイント測定に適したコンパクトモデルです。

仕様

TR-7710SN	TR-7700SN mini
3本のピトー管によるサブノズル風圧測定装置 （デジタル表示）	3本のピトー管によるサブノズル風圧測定装置 （デジタル表示）
全AJLメーカー対応	全AJLメーカー対応
ディスプレイ:   アナログメーターモード　棒グラフモード (40KPa)	ディスプレイ:  棒グラフモード (40KPa)
データ保存数（本体）：　エンコーダによる連続測定で織機5台分（最大幅5,000 mm）	データ保存数（本体）：　3本のピトー管のポイント測定値、最大60セット（サブノズル60本分）
データ出力（パソコン）：グラフ表示及びCSVファイル出力	データ出力（パソコン）：　CSVファイル出力
電源：ハイブリッドスーパーキャパシタ（HSC）による充電式 フル充電時間：　約1時間 フル充電後の使用時間：　約2.5時間 25万回以上の充電可能（USB電源 5VDC）	電源：スーパーキャパシタ（SC）による充電式 フル充電時間：　約3分間 フル充電後の使用時間：　約1時間 10万回以上の充電可能（USB電源 5VDC）
固定方法：マグネット固定（本体をリードに軽く押し当てて支える必要あり）	固定方法：マグネット固定（本体をリードに軽く押し当てて支える必要あり）
寸法：　202 mm × 90 mm × 35 mm	寸法：　78 mm × 98 mm × 25 mm
重量：　約700g	重量：　約210g

高山リード株式会社
本　　社：〒920-0806 石川県金沢市神宮寺2-27-20
TEL：076-252-2266
良川工場：〒929-1717 石川県鹿島郡中能登町良川た部60
TEL：0767-74-1223
https://www.takayamareed.co.jp